



NISSAN PRIMASTAR X83C

Skåp

SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER	Skåp M9R		Skåp G9U		
	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L2H2
Hjulbas, mm	3098	3498	3098	3498	3498
Spårvidd, fram/bak	1615/1630	1615/1630	1615/1630	1615/1630	1615/1630
Längd, mm	4782	5182	4782	5182	5182
Bredd, med/utan speglar mm	2232 / 1904	2232 / 1904	2232 / 1904	2232 / 1904	2232 / 1904
Höjd, mm	1962	1962	1962	1962	2464
Lastutrymmets längd, mm	2400	2800	2400	2800	2800
Lastutrymmets bredd, mm	1690	1690	1690	1690	1690
Lastutrymmets höjd, mm	1387	1387	1387	1387	1913
Lastkapacitet, m ³	5,02	5,94	5,02	5,94	8,36
Tankrymd, liter	90	90	90	90	90
VIKT*					
Totalvikt, kg	2950	3030	2985 (2995)	3035 (3005)	3065 (3070)
Tjänstevikt, kg	1710	1748	1798 (1811)	1833 (1846)	1921 (1933)
Lastkapacitet, kg	1165	1207	1112 (1109)	1127 (1084)	1069 (1062)
Dragvikt, kg	2000	2000	2000	2000	2000
Dragvikt obromsad kg	750	750	750	750	750

* Vikter avser respektive grundmodell.

* Beroende på nationellt typgodkännande.

STYRNING

Typ Kuggstång, servo
Vänddiameter, m 11,84

BROMSAR

Typ Ventilerade skivor fram, skivor bak, hydraulik, servo, dubbla oberoende kretsar.

KRAFTÖVERFÖRING

Typ 6-växlad manuell växellåda
6-växlad halvautomatisk växellåda
Kopplingstyp Torrlamellkoppling, hydraulisk, servo

HJULUPPHÅNGNING

Fram Individuell, McPherson-ben, spiralfjädrar, krängningshämmare.
Bak Torsionsaxel, progressiva spiralfjädrar, stötdämpare med variabel dämpning och krängningshämmare.

MOTORER

Diesel 4-cylindrig med elektronisk common rail direktinsprutning turboladdning - med DPF

Slagvolym cm³
Max effekt, KW/hk
vid varv/min
Max. vridmoment
Nm vid varvmin

2,0 dCi	2,5 dCi
1995	2464
84/114	107/146
3500	3500
300	320
1500	1500

Bränsleförbrukning liter/100 km
Blandad körning (med halvautomatisk växellåda)
Landsvägskörning
Stadskörning
CO₂ emissioner blandad körning, g/km

2,0 l dCi	2,5 l dCi L1H1	2,5 l dCi L2H1	2,5 l dCi L2H2
Man.	Man. / Rob.	Man. / Rob.	Man. / Rob.
7,5	8,7 / 8,3	8,7 / 8,5	8,8 / 8,5
6,8	7,6 / 7,9	7,6 / 8,1	7,7 / 8,1
8,7	10,4 / 9,1	10,4 / 9,3	10,5 / 9,3
199	229 / 220	229 / 225	232 / 225

NISSAN GARANTIER

3 ÅR/100,000 KILOMETER NYBILSGARANTI
12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Med förbehåll för fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationer.
Kontakta din Nissanåterförsäljare för senaste information.



NISSAN PRIMASTAR X83C

Kombi

SPECIFIKATIONER

Kombi L2H1

DIMENSIONER

Hjulbas, mm
Spårvidd fram/bak
Längd mm
Bredd, med/utan speglar mm
Höjd mm
Lastutrymmets längd, mm
Lastutrymmets bredd, mm
Inre höjd, mm
Lastkapacitet, m³
Lastkapacitet, 3:e sätet nedfällt m³
Lastkapacitet, 2:a sätet nedfällt m³
Tankrymd, liter

2,0 dCi	2,5 dCi
3498	3498
1615/1630	1615/1630
5182	5182
2232 / 1904	2232 / 1904
1952 - 1955	1952 - 1955
2760/1948/1144	2760/1948/1144
1678	1678
1369	1369
2,15 - 5,93	2,15 - 5,93
3,40	3,40
5,26	5,26
90	90

VIKT*

Totalvikt, kg beroende på säten & växellåda
Tjänstevikt, kg
Lastkapacitet, kg
Dragvikt, kg
Dragvikt obromsad kg

2,0 dCi	2,5 dCi
3040 - 3050	3005 - 3070
1827 - 1969	1875 - 2016
1081 - 1213	1054 - 1170
2000	2000
750	750

* Vikter avser respektive grundmodell

* Beroende på nationellt typgodkännande

STYRNING

Typ
Vänddiameter, m

Kuggstång, servo
11,84

BROMSAR

Typ
Ventilerade skivor fram, skivor bak, hydraulik, servo, dubbla oberoende kretsar.

KRAFTÖVERFÖRING

Type
Kopplingstyp
6-växlad manuell växellåda
6-växlad halvautomatisk växellåda
Torrflamellkoppling, hydraulisk, servo

HJULUPPHÄNGNING

Fram
Bak
Individuell, McPherson-ben, spiralfjädrar, krängningshämmare
Torsionsaxel, progressiva spiralfjädrar, stötdämpare med variabel dämpning och krängningshämmare

MOTORER

Diesel
4-cylindrig med elektronisk common rail direktinsprutning turboladdning - med DPF

Slagvolym cm³
Max effekt, KW/hk
vid varv/min
Max. vridmoment
Nm vid varv/min

2,0 dCi	2,5 dCi
1995	2464
84/114	107/146
3500	3500
300	320
1500	1500

Bränsleförbrukning liter/100 km
Blandad körning
Landsvägskörning
Stadskörning
CO₂ emissioner blandad körning, g/km

Man	Man. / Rob.
7,9	8,7 / 8,2
7,0	7,6 / 7,4
9,8	10,4 / 9,5
205	232 / 218

NISSAN GARANTIER

3 ÅR/100,000 KILOMETER NYBILSGARANTI
12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Med förbehåll för fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationer.
Kontakta din Nissanåterförsäljare för senaste information.



NISSAN PRIMASTAR X83C

Buss

SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER

Hjulbas mm
Spårvidd fram/bak mm
Längd mm
Bredd, med/utan speglar mm
Höjd mm
Lastutrymmets längd, mm
Lastutrymmets bredd, mm
Inre höjd, mm
Lastkapacitet, m ³
Tankrymd, liter

Buss
L1H1
2,5 dCi
3098
1615/1630
4782
1904
1961
744
1678
1369
0,7
90

VIKT*

Totalvikt, kg
Tjänstevikt, kg
Lastförmåga, kg
Dragvikt, kg
Dragvikt, obromsad, kg

2925 - 2935
2004 - 2018
917 - 921
2000
750

* Vikter avser respektive grundmodell
* Beroende på nationellt typgodkännande

STYRNING

Typ	Kuggstång
Vänddiameter, m	11,84

BROMSAR

Typ	Ventilerade skivor fram, trummor bak, hydraulik, servo, dubbla oberoende kretsar.
-----	---

KRAFTÖVERFÖRING

Typ	6-växlad manuell växellåda
	6-växlad halvautomatisk växellåda
Kopplingstyp	Torrlamellkoppling, hydraulisk, servo

HJULUPPHÄNGNING

FRAM:	Individuell, McPherson-ben, spiralfjädrar, krängningshämmar
BAK	Torsionsaxel, progressiva spiralfjädrar, stötdämpare med variabel dämpning och krängningshämmare.

MOTORER

Diesel	4-cylindrig med elektronisk common rail direktinsprutning turboladdning - med DPF
--------	---

Slagvolym cm ³
Max effekt KW/hk vid varv/min
Max. vridmoment Nm vid varv/min

2,5 dCi
2464
107/150
3500
320
1500

Bränsleförbrukning, liter/100 km

Blandad körning
Landsvägskörning
Stadskörning
CO ₂ emissioner blandad körning, g/km

Man. / Rob.
8,7 / 8,2
7,6 / 7,4
10,4 / 9,5
232 / 218

NISSAN GARANTIER

3 ÅR/100,000 KILOMETER NYBILSGARANTI
12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Med förbehåll för fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationer.
Kontakta din Nissanåterförsäljare för senaste information.

X83C-651