



NISSAN PRIMASTAR (preliminär information)

Skåpbil/Buss/Kombi

UTRUSTNING

	Skåpbil	Buss	Combi		Skåpbil	Buss	Combi
INSTRUMENTERING				SÄKERHET & STÖLDSKYDD			
Digital klocka	●	●	●	ABS-bromsar	●	●	●
Hastighetsmätare med vägmätare och tripmätare	●	●	●	ESP (ej i kombination med RGB)	○	●	○
Motortemperaturmätare	●	●	●	Förarkrockkudde	●	●	●
Varvräknare	●	●	●	Passagerarkrockkudde	○	●	●
Oljenivåmätare	●	●	●	Sidokrockkuddar fram	-	●	-
KONTROLL- & VARNINGSLAMPOR FÖR:				Krockgardiner för 3 sätesrader			
Krockkuddens funktion	●	●	●	Elektronisk startspärr	●	●	●
Passagerarsidans krockkudde urkopplad	○	●	●	Alarm theft system	-	●	-
Batteriladdning	●	●	●	Nackskydd	●	●	●
Lågt oljetryck	●	●	●	Dimljus (fram)	-	●	-
Motorelektronik	●	●	●	FÖRVARING			
SIKT				Dörrfickor			
Elmanövrerade och eluppvärmda ytterbackspeglar	●	●	●	Handskfack	●	●	●
Vindrutetorkare med 2 hastigheter och intervall	●	-	●	Burkhållare	●	●	●
Intelligent vindrutetorkarfunktion	-	●	-	LASTA			
Tonade rutor	●	●	●	Skjutdörr på höger sida, utan fönster	●	-	-
STOLAR				Skjutdörr på höger sida, med öppningsbart fönster			
Elvärmda framstolar (2)	●	●	●	Skjutdörr på vänster sida, utan fönster	○	-	-
Separat förarstol (höjd och ryggstödslutning justerbart)	●	●	●	Bakdörrar, 180 graders öppningsvinkel	●	-	●
Separat passagerarstol (höjd och ryggstödslutning justerbart)	-	●	○	Bakdörrar med 270 graders öppningsvinkel (L2 utan fönster)	○	-	-
Tvåsitigt passagerarsäte	●	-	○	Bakdörr/dörrar med fönster	○	●	●
Tresitssoffa i mitten bak	-	●	●	Baklucka med fönster	○	●	-
Tresitssoffa längst bak	-	●	○	AUDIO			
Armstöd fram	○	●	●	Radio med (singel) CD-spelare	○	●	●
KOMFORT				HJUL			
Luftkonditionering (fram)	○	●	●	Stålfälgar 6J 16"	●	●	●
Luftkonditionering (bak)	-	●	-	Riktigt reservhjul	●	●	●
Extra värme bak (5 kW effekt)	-	●	●	Heltäckande navkapslar	-	●	-
Värmerreflekterande glasrutor	-	●	-	Små navkapslar	●	-	●
Centrallås	●	●	●	Standard = ●			
Cigarettändare	●	●	●	Tillval = ○			
Elfönsterhissar (fram)	●	●	●	Ej tillgänglig = -			
Servostyrning	●	●	●				
Färd dator	-	●	-				
Ljusautomatik med fördröjd släckning, "follow me home"	-	●	-				

Tillvalspaket för Skåp och Combi

Komfortpaket: Baspaket + A/C, Radio Cd och förarstol med armstöd

Säkerhetspaket (endast i kombination med Komfortpaket),

ESP och passagerarkrockkudde (Pass. krockkudde standard på Combi)

Vid RGB-val ingår endast passagerarkrockkudde

Med förbehåll för fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationer.

Kontakta din Nissanåterförsäljare för senaste information.



NISSAN PRIMASTAR preliminär information

Buss

SPECIFIKATIONER

	Buss		
	2.0 Bensin	L1H1 2,0 dCi	2,5 dCi
DIMENSIONER			
Hjulbas mm	3098	3098	3098
Spårvidd fram/bak mm	1615/1630	1615/1630	1615/1630
Längd mm	4782	4782	4782
Bredd, med/utan speglar mm	1904	1904	1904
Höjd mm	1947	1947	1961
Lastutrymmets längd, mm	744	744	744
Lastutrymmets bredd, mm	1678	1678	1678
Inre höjd, mm	1369	1369	1369
Lastkapacitet, m ³	0,7	0,7	0,7
Tankrymd, liter	90	90	90
VIKT*			
Totalvikt, kg	2750	2825 - 2835	2925 - 2935
Tjänstevikt, kg	1879	1944 - 1958	2004 - 2018
Lastförmåga, kg	871	877 - 881	917 - 921
Dragvikt, kg	2000	2000	2000
Dragvikt, obromsad, kg	750	750	750

* Vikter avser respektive grundmodell
* Beroende på nationellt typgodkännande

STYRNING

Typ Kuggstång
Vänddiameter, m 11.84

BROMSAR

Typ Ventilerade skivor fram, trummor bak, hydraulik, servo, dubbla oberoende kretsar.

KRAFTÖVERFÖRING

Typ 6-växlad manuell växellåda
6-växlad halvautomatisk växellåda
Kopplingstyp Torrlamellkoppling, hydraulisk, servo

HJULUPPHÄNGNING

FRAM: Individuell, McPherson-ben, spiralfjädrar, krängningshämmar
BAK Torsionsaxel, progressiva spiralfjädrar, stötdämpare med variabel dämpning och krängningshämmare.

MOTORER

Bensin 4-cylindrig med elektronisk multipointinjection
Diesel 4-cylindrig med elektronisk common rail direktinsprutning turboladdning

	2.0 Bensin	2,0 dCi		2,5 dCi
		1995	1995	2464
Slagvolym cm ³	1998	1995	1995	2464
Max effekt KW/hk	86/120	66/90	84/115	107/150
vid varv/min	4700	3500	3500	3500
Max. vridmoment	190	240	290	320
Nm vid varv/min	3750	1500	1600	1500
Bränsleförbrukning, liter/100 km				Man. / Halvaut.
Blandad körning	10.3	7.9	7.9	8,7 / 8,2
Landsvägskörning	8.6	7.0	7.0	7,6 / 7,4
Stadskörning	13.3	9.8	9.8	10,4 / 9,5
CO ₂ emissioner blandad körning, g/km	247	214	214	229 / 215

NISSAN GARANTIER

3 ÅR/100,000 KILOMETER NYBILSGARANTI

12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Med förbehåll för fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationer.
Kontakta din Nissanåterförsäljare för senaste information.



NISSAN PRIMASTAR preliminär information

Kombi

SPECIFIKATIONER

	Kombi					
	L1H1			L2H1		
	2,0 Bensin	2,0 dCi	2,5 dCi	2,0 Bensin	2,0 dCi	2,5 dCi
DIMENSIONER						
Hjulbas, mm	3098	3098	3098	3498	3498	3498
Spårvidd fram/bak	1615/1630	1615/1630	1615/1630	1615/1630	1615/1630	1615/1630
Längd mm	4782	4782	4782	5182	5182	5182
Bredd, med/utan speglar mm	1904	1904	1904	1904	1904	1904
Höjd mm	1942 - 1963	1942 - 1963	1942 - 1963	1952 - 1955	1952 - 1955	1952 - 1955
Lastutrymmets längd, mm	2360/1548/744	2360/1548/744	2360/1548/744	2760/1948/1144	2760/1948/1144	2760/1948/1144
Lastutrymmets bredd, mm	1678	1678	1678	1678	1678	1678
Inre höjd, mm	1369	1369	1369	1369	1369	1369
Lastkapacitet, m ³	1,24 - 5,02	1,24 - 5,02	1,24 - 5,02	2,15 - 5,93	2,15 - 5,93	2,15 - 5,93
Lastkapacitet, 3:e sätet nedfällt m ³	2,49	2,49	2,49	3,40	3,40	3,40
Lastkapacitet, 2:a sätet nedfällt m ³	4,34	4,34	4,34	5,26	5,26	5,26
Tankrymd, liter	90	90	90	90	90	90
VIKT*						
Totalvikt, kg beroende på säten & växellåda	2760 - 2850	2835 - 2930	2885 - 2985	2970	3040 - 3050	3005 - 3070
Tjänstevikt, kg	1695 - 1828	1760 - 1908	1818 - 1955	1762 - 1890	1827 - 1969	1875 - 2016
Lastkapacitet, kg	950 - 1144	952 - 1149	991 - 1152	1080 - 1208	1081 - 1213	1054 - 1170
Dragvikt, kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Dragvikt obromsad kg	750	750	750	750	750	750
* Vikter avser respektive grundmodell						
* Beroende på nationellt typgodkännande						
STYRNING						
Typ	Kuggstång, servo					
Vänddiameter, m	11.84			13,17/13,73		
BROMSAR						
Typ	Ventilerade skivor fram, skivor bak, hydraulik, servo, dubbla oberoende kretsar.					
KRAFTÖVERFÖRING						
Type	6-växlad manuell växellåda 6-växlad halvautomatisk växellåda					
Kopplingstyp	Torrlamellkoppling, hydraulisk, servo					
HJULUPPHÄNGNING						
Fram	Individuell, McPherson-ben, spiralfjädrar, krängningshämmare.					
Bak	Torsionsaxel, progressiva spiralfjädrar, stötdämpare med variabel dämpning och krängningshämmare.					
MOTORER						
Bensin	4-cylindrig med elektronisk multipointinjektion					
Diesel	4-cylindrig med elektronisk common rail direktinsprutning turboladdning					
	2,0 Bensin	2,0 dCi		2,5 dCi		
Slagvolym cm ³	1998	1995	1995	2464		
Max effekt, KW/hk	86/120	66/90	84/115	107/150		
vid varv/min	4700	3500	3500	3500		
Max. vridmoment	190	240	290	320		
Nm vid varv/min	3750	1500	1600	1500		
Bränsleförbrukning liter/100 km						
Blandad körning	10,3	7,9	7,9	Man. / Halvaut. 8,7 / 8,2		
Landsvägskörning	8,6	7,0	7,0	7,6 / 7,4		
Stadskörning	13,3	9,8	9,8	10,4 / 9,5		
CO ₂ emissioner blandad körning, g/km	247	214	214	229 / 215		

NISSAN GARANTIER

3 ÅR/100,000 KILOMETER NYBILSGARANTI

12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Med förbehåll för fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationer. Kontakta din Nissanåterförsäljare för senaste information.



NISSAN PRIMASTAR

preliminär information

Skåpbil

SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER	Skåpbil			
	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2
Hjulbas, mm	3098	3098	3498	3498
Spårvidd, fram/bak	1615/1630	1615/1630	1615/1630	1615/1630
Längd, mm	4782	4782	5182	5182
Bredd, med/utan speglar mm	1904	1904	1904	1904
Höjd, mm	1962	2465	1962	2464
Höjd, mm 2,0dCi (90hk) 1000kg nyttolast	1955	N/A	N/A	N/A
Lastutrymmets längd, mm	2400	2400	2800	2800
Lastutrymmets bredd, mm	1690	1690	1690	1690
Lastutrymmets höjd, mm	1387	1913	1387	1913
Lastkapacitet, m ³	5.02	7.09	5.94	8.36
Tankrymd, liter	90	90	90	90

VIKT*

Totalvikt, kg	2860 - 2995	2845 - 2985	2930 - 3035	2935 - 3070
Totalvikt, kg 2,0dCi (90hk) 1000kg nyttolast	2770	N/A	N/A	N/A
Tjänstevikt, kg	1660 - 1750	1694 - 1822	1660 - 1785	1745 - 1772
Tjänstevikt, kg 2,0dCi (90hk) 1000kg nyttolast	1678	N/A	N/A	N/A
Lastkapacitet, kg	1200 - 1248	1151 - 1165	1193 - 1285	1190 - 1205
Lastkapacitet, kg 2,0dCi (90hk) 1000kg nyttolast	1092	N/A	N/A	N/A
Dragvikt, kg	2000	2000	2000	2000
Dragvikt obromsad kg	750	750	750	750

* Vikter avser respektive grundmodell.

* Beroende på nationellt typgodkännande.

STYRNING

Typ	Kuggstång, servo	
Vänddiameter, m	11.84	13,17/13,73

BROMSAR

Typ	Ventilerade skivor fram, skivor bak, hydraulisk, servo, dubbla oberoende kretsar.
-----	---

KRAFTÖVERFÖRING

Typ	6-växlad manuell växellåda
	6-växlad halvautomatisk växellåda
Kopplingstyp	Torrriemkoppling, hydraulisk, servo

HJULUPPHÄNGNING

Fram	Individuell, McPherson-ben, spiralfjädrar, krängningshämmare.
Bak	Torsionsaxel, progressiva spiralfjädrar, stötdämpare med variabel dämpning och krängningshämmare.

MOTORER

Bensin	4-cylindrig med elektronisk multipointinjektion
Diesel	4-cylindrig med elektronisk common rail direktinsprutning turboladdning

	2,0 Bensin	2,0 dCi		2,5 dCi
Slagvolym cm ³	1998	1995	1995	2464
Max effekt, KW/hk	86/117	66/90	84/114	107/146
vid varv/min	4700	3500	3500	3500
Max. vridmoment	190	240	290	320
Nm vid varvmin	3750	1600	1600	1500

	2,0 Bensin	2,0 dCi		2,5 dCi
Bränsleförbrukning liter/100 km				Man. / Rob.
Blandad körning (med halvautomatisk växellåda)	10.3	7.9	7.7	8,7 / 8,2
Landsvägskörning	8.6	7.0	6.8	7,6 / 7,4
Stadskörning	13.3	9.8	9.8	10,4 / 9,5
CO ₂ emissioner blandad körning, g/km	247	214	214	229 / 215

NISSAN GARANTIER

3 ÅR/100,000 KILOMETER NYBILSGARANTI
12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Med förbehåll för fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationer.
Kontakta din Nissanåterförsäljare för senaste information.