



NISSAN INTERSTAR

Skåp

SPECIFIKATIONER

	Skåp			
	L1H1	L2H2	L3H2	L3H3
DIMENSIONER				
Hjulbas, mm	3078	3578	4078	4078
Spårvidd fram/bak	1740/1725	1740/1725	1740/1725	1740/1725
Längd, mm	4899	5399	5899	5899
Bredd, utan speglar	1990	1990	1990	1990
Höjd, mm	2232	2486	2484	2716
Lastlängd, mm	2714	3214	3714	3714
Lastbredd, mm	1764	1764	1764	1764
Lasttrymmes höjd, mm	1670	1912	1912	2146
Lasthöjd bak, mm	543	540	537	536
Lasttrymme volym, m ³	8	10,8	12,6	13,9
Bränsletank, liter	100	100	100	100
Markfrigång, mm	150	150	150	150
VIKTER*				
Totalvikt, kg	3500	3500	3500	3500
Tjänstevikt, kg	1825 -1847	1894-1916	1937-1959	1964 -1986
Lastkapacitet, kg	1653 -1675	1584-1606	1541-1563	1514 -1536
Dragvikt, kg	2000	2000	2000	2000
Dragvikt med obromsat släp, kg	750	750	750	750
* Vikter avser relevant basmodell				
* Beror på nationell typgodkännandeprocess.				
STYRNING				
Typ	Servo			
BROMSAR				
Typ	Ventilerade skivor fram, skivor bak. Hydraulik och två oberoende kretsar, servo.			
KRAFTÖVERFÖRING				
Typ	6-stegad manuell växellåda 6-stegad halvautomatisk växellåda			
HJULUPPHÄNGNING				
Fram:	Individuell, dubbel wishbone med spiralfjädrar och krängningshämmare.			
Bak:	Enkel bladfjäder (dubbel i L1)			
MOTORER				
Turbodiesel	4 cylindrar, diesel, med elektronisk direktinsprutning (commonrail), turboladdning			
	2.5dCi	2.5dCi	2.5dCi	
Cylindervolym cm ³	2464	2464	2953	
Max effekt KW/hk vid varv/min	74/100 3500	88/120 3500	107/146 3500	
Max. vridmoment Nm vid varv/min	260 1500	300 1500	320 1500	
Bränsleförbrukning l/100 km (93/116/EEC)				
manuell växellåda (halvautomatisk)				
Blandad körcykel	8,7	8,7 (8,3)	8,9 (8,5)	
Stadskörning	10,6	10,6 (9,8)	10,9 (10,4)	
Landsvägskörning	7,7	7,7 (7,5)	7,7 (7,3)	
CO ₂ emissioner g/km	230	230 (219)	235 (223)	

NISSAN GARANTIER

3 ÅR/100,000 KILOMETER NYBILSGARANTI
6 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Med förbehåll för fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationer.
Kontakta din Nissanåterförsäljare för senaste information.



NISSAN INTERSTAR

Chassi-hytt

SPECIFIKATIONER

Chassi-hytt

L3H1

DIMENSIONER

Hjulbas, mm	4078
Spårvidd fram/bak	1740/1725
Length, mm	5869
Bredd, utan speglar	1990
Höjd, mm	2194
Lastlängd, mm	3654/4304
Lastbredd, mm	2230
Lastutrymmets höjd, mm	N/A
Lasthöjd bak, mm	667
Lastkapacitet, m ³	N/A
Bränsletank, liter	100
Markfrigång, mm	150

VIKTER*

Totalvikt, kg	3500
Tjänstevikt, kg	1648 - 1671
Lastkapacitet, kg	1829 - 1852
Dragvikt, kg	2000
Dragvikt med obromsat släp, kg	750

* Vikter avser relevant basmodell

* Beror på nationell typgodkännandeprocess.

STYRNING

Typ Servo

BROMSAR

Typ Ventilerade skivor fram, skivor bak. Hydraulik och två oberoende kretsar, servo.

KRAFTÖVERFÖRING

Typ 6-stegad manuell växellåda
6-stegad halvautomatisk växellåda

HJULUPPHÄNGNING

Fram: Individuell dubbel wishbone med spiralfjäder och krängningshämmare
Bak: Enkel bladfjäder av stål

MOTORER

Turbodiesel 4 cylindrar, diesel, med elektronisk direktinsprutning (commonrail), turboladdning

	2.5dCi	2.5dCi
Cylindervolym cm ³	2464	2464
Max effekt, KW/hk	88/120	107/146
vid varv/min	3500	3500
Max. vridmoment Nm	300	320
vid varv/min	1500	1500
Bränsleförbrukning l/100 km (93/116/EEC)		
manuell växellåda (halvautomatisk)		
Blandad körcykel	N/A	N/A
Stadskörning	N/A	N/A
Landsvägskörning	N/A	N/A
CO ₂ emissioner g/km	N/A	N/A

NISSAN GARANTIER

3 ÅR/100,000 KILOMETER NYBILSGARANTI

6 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Med förbehåll för fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationer.
Kontakta din Nissanåterförsäljare för senaste information.



NISSAN INTERSTAR

Kombi

SPECIFIKATIONER

	Kombi	
	L2H2 (6p)	L2H2 (9p)
DIMENSIONER		
Hjulbas, mm	3578	3578
Spårvidd fram/bak	1740/1725	1740/1725
Längd, mm	5399	5399
Bredd, utan speglar	1990	1990
Height, mm	2478	2480
Lastlängd, mm	2391	1645
Lastbredd, mm	1764	1764
Lastutrymmets höjd, mm	1912	1912
Lasthöjd bak, mm	534	534
Lastkapacitet, m ³	8 (10,8)	5,3
Bränsletank, litres	100	100
Markfrigång, mm	150	150
VIKTER*		
Totalvikt, kg	3500	3500
Tjänstevikt, kg	1992 - 2014	2065 - 2088
Lastkapacitet, kg	1486 - 1508	1412 - 1435
Dragvikt, kg	2000	2000
Dragvikt med obromsat släp, kg	750	750
* Vikter avser relevant basmodell * Beror på nationell typgodkännandeprocess.		
STYRNING		
Typ	Servo	
BROMSAR		
Typ	Ventilerade skivor fram, skivor bak. Hydraulik och två oberoende kretsar, servo.	
KRAFTÖVERFÖRING		
Typ	6-stegad manuell växellåda 6-stegad halvautomatisk växellåda	
HJULUPPHÄNGNINGAR		
Fram:	Individuell dubbel wishbone med spiralfjäder och krängningshämmare	
Bak:	Enkel bladfjäder av stål	
MOTORER		
Turbodiesel	4 cylindrar, diesel, med elektronisk direktinsprutning (commonrail), turboladdning	
	2.5dCi	2.5dCi
Cylindervolym cm ³	2464	2464
Max effekt KW/hk	88/120	107/146
vid varv/min	3500	3500
Max. vridmoment Nm	300	320
vid varv/min	1500	1500
Bränsleförbrukning l/100 km (93/116/EEC)		
manuell växellåda (halvautomatisk)		
Blandad körcykel	8,7 (8,7)	9,0 (8,6)
Stadskörning	10,6 (10,6)	11,0 (10,5)
Landsvägskörning	7,7 (7,7)	7,8 (7,4)
CO ₂ emissioner g/km	230 (230)	238 (226)

NISSAN WARRANTIES

3 ÅR/100,000 KILOMETER NYBILSGARANTI

6 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Med förbehåll för fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationer.
Kontakta din Nissanåterförsäljare för senaste information.



NISSAN INTERSTAR

Buss

SPECIFIKATIONER

	Buss	
	L3H2	
DIMENSIONER		
Hjulbas, mm	4078	
Spårvidd fram/bak	1740/1725	
Längd, mm	5899	
Bredd, utan speglar	1990	
Höjd, mm	2456	
Lastlängd, mm	788	
Lastbredd, mm	1748	
Lastutrymmets höjd, mm	1912	
Lasthöjd bak, mm	503	
Lastkapacitet, m ³	0,5	
Bränsletank, liter	70	
Markfrigång, mm	150	
VIKTER*		
Totalvikt, kg	3900	
Tjänstevikt, kg	2383 - 2411	*Beroende på motorstorlek och kraftöverföring
Lastkapacitet, kg	N/A	
Dragvikt, kg	N/A	
Dragvikt med obromsat släp, kg	N/A	
* Vikter avser relevant basmodell * Beror på nationell typgodkännandeprocess.		
STYRNING		
Typ	Servo	
BROMSAR		
Typ	Ventilerade skivor fram, skivor bak. Hydraulik och två oberoende kretsar, servo.	
KRAFTÖVERFÖRING		
Typ	6-stegad manuell växellåda 6-stegad halvautomatisk växellåda	
HJULUPPHÄNGNING		
Fram:	Individuell dubbel wishbone med spiralfjäder och krängningshämmare	
Bak:	Enkel bladfjäder av kompositmaterial	
MOTORER		
Turbodiesel	4 cylindrar, diesel, med elektronisk direktinsprutning (commonrail), turboladdning	
	2.5dCi	2.5dCi
Cylindervolym cm ³	2464	2464
Max effekt, KW/hk	88/120	107/146
vid varv/min	3500	3500
Max. vridmoment, Nm	300	320
vid varv/min	1500	1500
Bränsleförbrukning l/100 km (93/116/EEC)		
manuell växellåda (halvautomatisk)		
Blandad körcykel	N/A	N/A
Stadskörning	N/A	N/A
Landsvägskörning	N/A	N/A
CO ₂ emissioner g/km	N/A	N/A

NISSAN GARANTIER
3 ÅR/100,000 KILOMETER NYBILSGARANTI
6 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Med förbehåll för fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationer.
Kontakta din Nissanåterförsäljare för senaste information.